



Dual com Duet

- Transmisión Transparente de todas las señales desde cualquier Panel de Alarmas, con transmisor telefónico con protocolos ContactID, Scancom Fast Format, etc.
- Transmisor de respaldo para posibles fallos de comunicación o cortes de la línea telefónica y sabotajes.
- Actualiza y mejora las comunicaciones existentes (vía radio convencional, líneas telefónicas compartidas, etc.), mejorando el nivel de seguridad.
- Optimización de los costes de transmisión de las señales desde el panel a Centros de Recepción, mediante contratación de paquetes de llamadas, personalizadas a cada necesidad.
- Compatibilidad total con todos los sistemas del mercado existentes, tanto en transmisión como en recepción.
- Programación y diagnóstico remoto.
- Cumple homologaciones y especificaciones TBR-21.

Descripción

El Duet es un Equipo Digital de Comunicación de auto-marcado avanzado, para añadir caminos duales de informes de alarma de seguridad a Paneles de Control que solo tienen una línea de conexión.

El Duet puede transmitir señales de alarma a una Central Receptora de Alarmas (CRA) utilizando la RTC o red de datos GSM.

El Duet también puede programarse para enviar mensajes de texto SMS a teléfonos GSM o a CRA.

El Duet conecta y monitoriza a la línea de teléfono que está normalmente conectada al Panel de Control. Si se detecta un fallo en la línea, el Duet envía una alarma de fallo de línea a la CRA en su camino de radio GSM. Además, pueden enviarse alarmas por texto SMS a teléfonos móviles y/o receptora.

El Duet también monitoriza continuamente el camino de radio GSM. Si se detecta un fallo en el camino de radio, el Duet envía una alarma de fallo GSM a la CRA en la línea telefónica. El Duet puede operar con Paneles de Control utilizando el protocolo de informe Contact ID.

El Duet requiere una tarjeta SIM GSM que esté habilitada para operar 'Datos y SMS'.

El Duet está puesto en una caja de plástico ABS, la cual protege los elementos electrónicos y cumple los requisitos de seguridad RTC.

El Duet incluye 4 salidas que pueden ser controladas desde el Bidireccional o enviando mensajes SMS a la unidad desde un teléfono móvil.

Especificaciones técnicas

- Transmisor transparente Dual GSM / RTC
- Convierte protocolos DTMF para ser enviados por el canal de GSM (Datos) / SMS
- Contact ID / Scancom FF
- Monitorización completa línea GSM / RTC
- Detección de Perturbadores en la Red GSM
- Programación remota (Software Bidireccional)
- Diagnostico Remoto
- Control remoto de salidas mediante SMS
- Cumple normativa TBR-21